

HIGHTEC VDL 68

Компресорно масло съгласно DIN 51506 VDL

Описание

HIGHTEC VDL 68 се произвежда с устойчиви на стареене висококачествени рафинати за изборително почистване и е стабилна при окисляване.

- HIGHTEC VDL 68 съдържа добавки, които гарантират добра защита срещу износване и предпазват от остатъци от окисляване и корозия.
- HIGHTEC VDL 68 изпълнява изискванията на много производители на компресори също както и на DIN 51506 VDL.

Препоръка

HIGHTEC VDL 68 се препоръчва за използване в бутални и винтови компресори.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- DIN 51 506 VDL

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.879
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	107
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

