PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80

Екологично безвреден високоефективен флуид UTTO с изявен потенциал за икономия на енергия Икономично и щадящо природата##Извлечете двойна полза и вземете решение да закупите висока технология с добра съвест®##

Описание

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 е лесно биологично разградимо високоефективно масло за скоростни кутии и хидравлики от група UTTO „Universal Transmission Tractor Oil“ на основата на суровини с устойчив произход. HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 съответства на най-модерните изисквания на комбинирани системи за задвижване (скоростни кутии/хидравлика). Благодарение на използването на най-новата технология Hyguard II може да бъде значително удължено времето за използване в сравнение с конвенционални натурални масла UTTO.

Предимства

Икономично

- висок естествен индекс на вискозитет през целия период на използване
- намаляване на работната температура
- бързо и директно задействане на хидравликата
- икономия на разходи за енергия > 5%
- Екологично безвредно
- лесно биологично разградимо
- CO2 неутрално базово масло
- устойчива защита на околната среда

Приложение

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 намира приложение в трактори и много други автомобили от селското и горско стопанство както и промишлеността и строителството. За отделни или комбинирани пълнежи на масло в скоростни кутии както и работещи в маслена баня спирачки (мокри спирачки), ламелени съединители и хидравлични системи. Подходящо за механични скоростни кутии (GL-4), мокри спирачки и хидравлични агрегати.

Препоръка

HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 може да се използва навсякъде, където вече се използват масла от следните класове:

- HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46, UTTO.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- John Deere JDM J20C
- Ford New Holland M2C-134D
- FNHA M2C 201.00
- CNH MAT 3525, 3505
- Case MS 1209, 1207, 1206
- Massey Ferguson CMS 1145, 1143, 1141

Указания

Преди преминаване към HIGHTEC NATSYNC® FARMER SAE 80 системата и засегнатото навесно оборудване трябва да бъдат промити.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	46
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	9,6
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	200
Биологична разградимост	OECD 301 B	%	>60
Относителен дял възобновяеми ресурси		%	>50

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.