

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

Экологически безвредное высокопроизводительное промышленное гидравлическое масло с ярко выраженным потенциалом экономии энергии.

Экономный и экологически безопасный продукт. Извлекайте двойную выгоду и используйте высокие технологии с чистой совестью благодаря HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Описание

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 отличается оптимальными антифрикционными свойствами. Устойчивые и естественные свойства базовых масел с точки зрения смазочных характеристик, снижения износа и стабильности давления значительно превосходят свойства базовых масел на минеральной основе. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 позволяет увеличить интервалы между заменами масла и обладает отличными устойчивыми всесезонными характеристиками.



Применение

Продукт HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 был разработан для промышленных гидроустановок, подвергающихся высоким механическим и термическим нагрузкам, например машины для литья под давлением, прессы, экструзионные машины или другие металлообрабатывающие станки. Благодаря сертификации в качестве смазки категории H1 HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 идеально подходит для применения в производстве продуктов питания и пищевых упаковок.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- ISO 15380

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- AMF
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffei
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld
-

Преимущества

- Экономичность
- Высокий естественный коэффициент вязкости на протяжении всего срока службы
- 100 % устойчивость к сдвигу
- Увеличение срока службы
- Отличная естественная устойчивая защита от износа
- Экологически безвредное средство
- Способность к легкому биологическому разложению
- Углеродно-нейтральное базовое масло
- Продолжительная защита окружающей среды

Рекомендация

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 может использоваться везде, где уже используются масла следующих классов:
HLP 22, HLP 32, HLP 46, HVLP 32, HEES 32

Указания

Специально для использования в сфере производства продуктов питания
Разработано для промышленного использования в помещении при температуре от 0 °C. Перед переходом на HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32 следует промыть гидравлическую систему и бак. Храните продукт в сухом месте, не допуская замерзания.



HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.908
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	32,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	> 190
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

