PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Ekologiczny wysokowydajny hydrauliczny olej przemysłowy o doskonałym potencjale w zakresie energooszczędności.##Ekonomiczny i ekologiczny. Wybór produktu ze znakiem „HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®" przynosi podwójną korzyść.####

Opis

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 wyróżnia się optymalnymi właściwościami oleju lekkobieżnego. Długotrwałe i naturalne właściwości oleju bazowego pod względem parametrów smarowania, zmniejszenia zużycia i stabilności ciśnieniowej stanowią o jego wyraźnej przewadze nad olejami bazowymi na bazie mineralnej. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 umożliwia wydłużenie okresów między wymianami oleju oraz posiada doskonały długotrwały charakter wielosezonowy.

-

InS H1
InS Registered

Aplikacja

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 został specjalnie stworzony do poddawanych wysokim obciążeniom mechanicznym i termicznym instalacji hydraulicznych w przemyśle, takich jak np. wtryskarki, prasy, wytłaczarki lub inne obrabiarki. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 posiada certyfikację jako środek smarny H1, dzięki czemu szczególnie nadaje się do zastosowań w produkcji artykułów spożywczych i opakowań dla żywności.

Produkt odpowiada normom EU

- ISO 15380

Dodatkowo ten produkt jest rekomendowany, jeśli w instrukcji podane są następujące wymagania

- Demag-Sumitomo
- Netstal

Korzyści

- ekonomiczny
- wysoki naturalny indeks lepkości przez cały okres użytkowania
- 100% odporny na ścinanie
- wydłużona trwałość
- doskonała i długotrwała naturalna ochrona przed zużyciem
- ekologiczny
- łatwo biodegradowalny
- olej bazowy neutralny dla emisji CO2
- długotrwała ochrona środowiska naturalnego0

Rekomendacja

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:

- HLP 46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68, HEES 68.
-

Powiadomienia

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68 może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:

- HLP 46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68, HEES 68.
-

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	68,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	13,2
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	> 190
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradowalność	OECD 301 B	%	>60

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

49307 | 10.03.2020

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.