

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46

Ekologiczny wysokowydajny olej hydrauliczny do zastosowań mobilnych.##Ekonomiczny i ekologiczny. Wybór produktu ze znakiem „HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®” przynosi podwójną korzyść.##

Opis

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 to oparty na wyselekcjonowanych estrach wysokooleinowych, wysokowydajny olej hydrauliczny do stosowania w mobilnych układach hydraulicznych. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 wyraźnie przewyższa oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego pod względem właściwości smarujących, zmniejszenia zużycia i stabilności ciśnieniowej. Wysoki indeks lepkości gwarantuje obniżenie temperatury roboczej.

- Pozwala to uzyskać znaczący potencjał w zakresie energooszczędności.
-

Aplikacja

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 nadaje się szczególnie do stosowania w obszarach, w których istnieje szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego, takich jak koparki pływające i śluzy, gdzie obowiązują wysokie wymagania techniczne. HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 nadaje się również doskonale do stosowania we wszelkiego typu maszynach budowlanych i obrabiarkach. Szczególnie w leśnictwie, gdzie wykorzystuje się najnowocześniejsze kombajny zrębowe, zaleca się stosowanie HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46.

Produkt odpowiada normom EU

- ISO 15380

Korzyści

- ekonomiczny
- wysoki naturalny indeks lepkości przez cały okres użytkowania
- obniżenie temperatury roboczej
- wydłużona trwałość
- szybka i bezpośrednia reakcja układu hydraulicznego
- ekologiczny
- łatwo biodegradowalny
- olej bazowy neutralny dla emisji CO2
- długotrwała ochrona środowiska naturalnego

Rekomendacja

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:

- HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46.
-

Powiadomienia

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAMOBIL 46 może być stosowany wszędzie tam, gdzie w użyciu znajdują się już oleje następujących klas:

- HLP 32, HLP 46, HLP 68, HVLP 46, HEES 46.
-

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	7,8
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	>200
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodegradowalność	OECD 301 B	%	>60
Liczba surowców odnawialnych		%	>50

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgiewann 101, D-67547 Worms



Zszukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.