ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HIGHTEC NATSYNC® GS 68

Экологически безвредное высокопроизводительное промышленное трансмиссионное масло с ярко выраженным потенциалом экономии энергии.
Экономный и экологически безопасный продукт. Извлекайте двойную выгоду и используйте высокие технологии с чистой совестью благодаря HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®

Описание

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS изготовлено на основе отборных масел с высоким содержанием олеиновой кислоты. Оно значительно превосходит трансмиссионные масла на основе минеральных или синтетических масел с точки зрения смазочных свойств, уменьшения износа и зависимости вязкости масла от давления. HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS позволяет значительно снизить эксплуатационную температуру. Абсолютная устойчивость к сдвигу. Не содержит золу, металлы, хлор и ПХБ.

InS H1
InS Registered

Применение

Продукт HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS оптимизирован для промышленных применений в помещениях, а также отлично подходит для закрытых промышленных редукторов, таких как конические и червячные редукторы или муфты передачи. Технология олеиновых масел гарантирует беспрепятственное использование в подшипниках качения и скольжения.
HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS используется также в других отраслях, например гидроустановках, где требуется вязкое высокоэффективное масло.
Благодаря сертификации в качестве смазки категории H1 HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS также идеально подходит для применения в производстве продуктов питания.

Допуск

- Arburg
- H1 (InS Registered No:1796645)

Преимущества

- экономичная
- высокий индекс естественной вязкости на весь срок службы
- снижение рабочей температуры
- расширенный срок эксплуатации
- легкое биологическое разложение OECD 301B ~60%:
- доля CO2 нейтральных базовых масел> 80%
- экологична, устойчивая защита окружающей среды

Рекомендация

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 GS может использоваться везде, где
уже используются масла следующих классов:
CLP 46, CLP 68, HLP46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68, HEES 68

Указания

Специально для использования в сфере производства продуктов питания.
Разработано для промышленного использования в помещении при температуре от 0 °C.
Перед переходом на NatSync®GS следует промыть редуктор.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.924
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm^2/s	>73
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm^2/s	>13
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	180
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.