

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS

Ekologiczny wysokowydajny przekładniowy olej przemysłowy o doskonałym potencjale w zakresie energooszczędności.##Ekonomiczny i ekologiczny. Wybór produktu ze znakiem „HIGHTECH MIT GUTEM GEWISSEN®” przynosi podwójną korzyść.##

Opis

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS bazuje na wyselekcjonowanych olejach wysokooleinowych i przewyższa bazujące na olejach mineralnych i syntetyczne oleje przekładniowe pod względem właściwości smarujących, zmniejszenia zużycia oraz charakterystyki ciśnieniowo-lepkościowej.

- Dzięki zastosowaniu HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS możliwe jest znaczące obniżenie temperatury roboczej. Całkowicie odporny na ścinanie. Nie zawiera popiołu, metali, chloru i PCB.
-



Aplikacja

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS został zoptymalizowany pod kątem zastosowań przemysłowych wewnątrz pomieszczeń, nadaje się szczególnie do zamkniętych przekładni przemysłowych, takich jak przekładnie zębate czołowe i ślimakowe lub sprzęgła przekładni. Technologia oleinowa gwarantuje niezawodne zastosowanie w łożyskach tocznych i ślizgowych, poddawanych wysokim naciskom. HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS znajduje również zastosowanie w innych obszarach, takich jak instalacje hydrauliczne, gdzie wymagany jest wysokowydajny olej o wyższej lepkości. 0HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS posiada certyfikację jako środek smarny H1, dzięki czemu szczególnie nadaje się do zastosowań w produkcji artykułów spożywczych.

Specyfikacja

- Haulick + Roos
- H1 (InS Registered No:1796647)

Korzyści

- ekonomiczny
- wysoki naturalny indeks lepkości przez cały okres użytkowania
- obniżenie temperatury roboczej
- wydłużona trwałość
- ekologiczny
- łatwo biodegradowalny
- olej bazowy neutralny dla emisji CO2
- długotrwała ochrona środowiska naturalnego

Rekomendacja

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS może być stosowany wszędzie tam, gdzie

- stosowane są już oleje należące do następujących klas:
- CLP 46, CLP 68, HLP46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68, HEES 68.
-

Powiadomienia

HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS może być stosowany wszędzie tam, gdzie

- stosowane są już oleje należące do następujących klas:
- CLP 46, CLP 68, HLP46, HLP 68, HLP 100, HVLP 68, HEES 68.
-



HIGHTEC NATSYNC® GS 68 PLUS

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.926
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	68,0
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	13,5
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	>200
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Biodegradowalność	OECD 301 B	%	>60
Liczba surowców odnawialnych		%	>50

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?

Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.