

HIGHTEC SUNLUB® HC 46

Olej wielozadaniowy na bazie estrów do obróbki skrawaniem i hydrauliki. Posiada certyfikat H1 zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym. High-Tech mit Gutem Gewissen®

Opis

HIGHTEC SUNLUB® HC 46 HC to nietoksyczny olej wielozadaniowy do obróbki metali i hydrauliki. Specjalnie wyselekcjonowane dodatki uszlachetniające gwarantują doskonałe właściwości smarujące. Technologia wysokooleinowa gwarantuje doskonałe właściwości w zakresie przyczepności oraz w warunkach wysokiego ciśnienia. Do średnio intensywnej i bardzo intensywnej eksploatacji. Ekonomiczny i ekologiczny.



Aplikacja

HIGHTEC SUNLUB® HC 46 został stworzony do zastosowań przemysłowych. Może być stosowany zawsze w przypadku, gdy wymagany jest wysokogatunkowy płyn do obróbki metali. HIGHTEC SUNLUB® HC 46 HC może być stosowany do obróbki metali kolorowych, stali szlachetnej, aluminium i magnezu.

Rekomendacja

Posiada certyfikat zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym.

Powiadomienia

Posiada certyfikat zezwalający na stosowanie w sektorze spożywczym.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.92
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	46
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	145
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

