

## HIGHTEC SUNLUB® CUT 15L

Екологично безвредно високоефективно масло за обработка на метали. Устойчивата и не съдържаща хлор алтернатива на масло за обработка на високо легирани метали.

### Описание

SUNLUB® CUT15L е устойчивата и не съдържаща хлор алтернатива на масло за обработка на високо легирани метали. Комплектите от добавки са разработени за обработка на изключително твърди материали. Значително по-високата смазваща способност на технологията с високо съдържание на олеини заедно с най-съвременната техника на добавките позволява използването както при цветни метали така и при високо легирани видове стомана и алуминий.

### Приложение

SUNLUB® CUT15L е особено подходящо за видовете обработка зачистване, рязане на резби, автоматично производство на болтове, фрезозане на зъбни колела, разпробиване, фрезозане, рязане с циркуляр, общо за използване на стругове и револверни стругове за най-трудно поддаващи се на рязане видове стомана, цветни метали и чугун. Технологията с високо съдържание на олеини освен това позволява и обработката на алуминий и магнезий.

### Предимства

- технология с високо съдържание на олеини
- повишаване на времето за използване на инструментите
- оптимална структура на повърхността
- не вреди на здравето
- висока точка на възпламеняване
- с много ниско изпаряване
- технология за мултифункционално използване
- за всички материали
- без смесване
- оптимизиране на управлението на складови запаси
- 

### Указания

Преди преминаване към SUNLUB® Cut 15L предварително промийте циркулацията на маслото и почистете резервоара. Съхранявайте продукта на защитено от замръзване и сухо място.

### Типични показатели

| Качество                     | Метод                       | Единица | Стойност |
|------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| Плътност при 15 °C           | ASTM D-7042                 | g/ml    | 0.8633   |
| Кинематичен вискозитет KV 40 | ASTM D-7042                 | mm²/s   | 16       |
| Точка на възпламеняване      | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C      | >190     |

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

