PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2

Uniwersalny smar litowy na bazie oleju mineralnego z disiarczkiem molibdenu jako środkiem smarnym oraz inhibitorami korozji i oksydacji. Zalecany do stosowania w łożyskach ślizgowych i tocznych, które podlegają wysokim obciążeniom zmiennym w zakresie temperatur od -30°C do +130°C.

Opis

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2 posiada doskonałą odporność na starzenie, dobrą płynność w niskiej temperaturze oraz zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem dzięki zastosowaniu m.in. disiarczku molibdenu jako składnika środka smarnego.

- HIGHTEC GREASEGUARD MoS2 skutecznie chroni przed zużyciem nawet w pod ekstremalnym obciążeniem w strefie tarcia półpłynnego.
-

Aplikacja

Wyselekcjonowane oleje bazowe i wysokiej jakości mydło litowe sprawiają, że smar jest odporny na ścinanie i charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną nawet w przypadku dłuższych przerw w smarowaniu.
Zalecany do stosowania w poddawanych wysokim obciążeniom łożyskach ślizgowych i tocznych w temperaturach od -30°C do +130°C, np. w rolnictwie, samochodach ciężarowych itp. lub w innych obszarach, w których działają duże i / lub oscylacyjne siły.

Produkt odpowiada normom EU

- DIN 51 502/51 825: KPF 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +130
- T[°F]: -22 ... +266

Korzyści

- bardzo dobre właściwości ochrony przed zużyciem
- bardzo stabilny na ścinanie
- doskonała odporność oksydacyjna
- doskonała absorpcja ciśnienia
- dobra ochrona przed korozją
- bardzo dobra odporność na wodę
- dobra przyczepność

Powiadomienia

Minimalny okres przechowywania w przypadku prawidłowego składowania w suchych pomieszczeniach bez bezpośredniego działania światła słonecznego przy temperaturach między 10°C a 30°C i w oryginalnie zamkniętych pojemnikach wynosi 24 miesiące.

Informacje dotyczące aspektów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zwarte są w karcie charakterystyki, którą można otrzymać na życzenie.

Niewielkie wydzielanie się oleju uwarunkowane właściwościami produktu jest nieszkodliwe. Jest ono w pewnym zakresie pożądane w celu zagwarantowania smarowania i nie świadczy o złej jakości produktu. Wydzielający się olej można ponownie połączyć ze smarem poprzez przemieszanie całości produktu.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.

PRODUCT INFORMATION

ROWE®

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Klasyfikacja	DIN 51 502	-	KPF 2 K-30
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB2
Klasa NLGI	DIN 51 818	-	2
Typ zagęszczacza	-	-	Lithium
Kolor	visuell	-	anthrazit / anthracite
Lepkość podstawowa, 40 °C	ASTM D-7042	mm^2/s	125
Penetracja robocza	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Temperatura kroplenia	DIN ISO 2176	°C	> 185
Siła spawania VKA	DIN 51 350-4	N	4000
Ochrona antykorozyjna (Emcor), dest. woda	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Korozja miedzi, 24 godz.	DIN 51 811	Korr.-Grad	1 - 100
Odporność na wodę, 3 godz.	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1 - 90
Temperatura użytkowa	-	°C	-30 bis +130
Temperatura użytkowa	-	°F	-22 bis +266
Olej podstawowy	-	-	Mineralisch / mineral based

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Szukasz odpowiedniego oleju dla swojego pojazdu?
Zeskanuj ten kod, aby przejść do wyszukiwarki olejowej ROWE.