

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1

Висококачествена, изцяло синтетична грес за задвижващи валове на основата на сапуни с калциеви комплекси. Специално разработена и тествана в автомобили с приложение в състезателните спортове. Температурен диапазон -40°C до +150°C.

Описание

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1 е изцяло синтетичен, произведен на основата на сапуни с калциеви комплекси грес за задвижващи валове с добавки за защита от корозия, защита от окисляване, EP и добавки за прилепване.

Приложение

HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1 е разработена за използване при високотемпературни вълни с високо натоварване.

Предимства

- смазочна грес с възможност за високо механично натоварване
- добро поведение при ниски температури
- намаляваща триенето
- добра защита от окисляване
- висока носеща способност
-

Указания

Минималната продължителност на съхранение при правилно складиране в сухи помещения без директно слънцегреене при температури между 10 °C и 30 °C и в оригиналните опаковки е 24 месеца.

За информация за здравните аспекти, въпроси относно безопасността и околната среда можете да изискате сертификат за безопасност.

Минималните маслоотделяния са обусловени от качествата на продукта и не представляват проблем. В известна степен те са желателни, за да бъде гарантирано смазването и не са признак за недостатъчно качество на продукта. Отделеното масло може да бъде поето хомогенно на широка площ и отново да бъде обработено.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Класифициране	DIN 51 502	-	KPF 0/1 N-40
	ISO 6743-9	-	
Клас NLGI	DIN 51 818	-	0/1
Тип сгъстител	-	-	Ca-Komplex
Цвят	visuell	-	schwarz / black
Вискозитет базови масла при 40°C	ASTM D-7042	mm ² /s	475
Работна пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 mm	340 - 370
Точка на прокапване	DIN ISO 2176	°C	> 240
VKA натоварване при заваряване	DIN 51 350-4	N	3000
Защита от корозия (Emcor)	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
Корозионно въздействие върху мед	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
Устойчивост на вода	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
Отделяне на масло 18h при 40°C	DIN 51 817	%	< 2
Работна температура	-	°C	-40 bis +150

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.