

HIGHTEC CUT MSS 18

Высокопроизводительная не смешивающаяся с водой смазывающе-охлаждающая жидкость для обработки низко- и среднелегированной стали

Описание

HIGHTEC CUT MSS 18 изготовлена на основе высококачественных базовых масел и самых современных высокопроизводительных присадок. Отобранные полярные и противозадирные присадки обеспечивают снижение износа инструментов и высокие скорости резки. Благодаря превосходным промывочным свойствам заготовки и станки остаются чистыми.

Применение

HIGHTEC CUT MSS 18 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Не содержит хлор
- Практически не имеет запаха
- Возможна обработка на большой скорости, что таким образом позволяет сократить время обработки одной детали
- Не наносит вред коже
- Минимальная склонность к испарению
- Хорошие противозадирные свойства и высокая производительность съема металла
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Хорошая осаждаемость возникающего при обработке мелкого продукта истириания

Рекомендация

Область применения.

- Средняя и тяжелая резка на автоматах и станках для обработки зубчатых колес
- Резьбо- и зубошлифование

Продукт HIGHTEC CUT MSS 18 используется для обработки низко- и среднелегированной стали.

Указания

Хранение.

При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес. Температура: 0–40 °C

Обезжиривание.

HIGHTEC CUT MSS 18 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	18
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>150

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.