

HIGHTEC CUT MMU 15

Uniwersalny niemieszalny z wodą olej chłodzący

Opis

HIGHTEC CUT MMU 15 został stworzony na bazie wysokogatunkowych olejów bazowych i zawiera zarówno dodatki smarujące, jak i antykorozyjne.

Aplikacja

HIGHTEC CUT MMU 15 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym i może być aplikowany przy użyciu różnych, powszechnie stosowanych urządzeń aplikacyjnych.

Korzyści

- szeroki zakres zastosowania
- dobra charakterystyka w zakresie chłodzenia i nawilżania
- wysoka wydajność
- wykazuje niewielkie tendencje do parowania
- dobra ochrona przed korozją
- dobra jakość powierzchni i zachowywanie wymiarów
- dobre właściwości płuczące
- zawiera inhibitory korozji metali kolorowych

Rekomendacja

Zakres zastosowania:

- obróbka skrawaniem
- łatwiejsze procesy obróbki plastycznej
- HIGHTEC CUT MMU 15 nadaje się do obróbki metali niezawierających żelaza, jak również miękkich i ciągliwo-twardych stali.

Powiadomienia

Zakres zastosowania:

- obróbka skrawaniem
- łatwiejsze procesy obróbki plastycznej
- HIGHTEC CUT MMU 15 nadaje się do obróbki metali niezawierających żelaza, jak również miękkich i ciągliwo-twardych stali.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Łepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	132
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

