

## HIGHTEC CUT MMU 15

Универсальная смазывающе-охлаждающая жидкость, не смешивающаяся с водой

### Описание

HIGHTEC CUT MMU 15 изготовлена на основе базовых масел и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки.

### Применение

HIGHTEC CUT MMU 15 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

### Преимущества

- Широкий спектр применения
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Высокое качество обработки
- Минимальная склонность к испарению
- Эффективная защита от коррозии
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Продукт ингибирован к цветным металлам

### Рекомендация

Область применения.

- Обработка резанием со снятием стружки
- Облегчение процессов формовки

HIGHTEC CUT MMU 15 подходит для обработки цветных металлов, а также мягких и вязкотвердых сталей.

### Указания

Хранение.

При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес. Температура: 0–40 °C

Обезжиривание.

HIGHTEC CUT MMU 15 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.

## ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Свойства                      | Норма                       | Единица измерения | Значение |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| Плотность при 15 °C           | ASTM D-7042                 | g/ml              | 0.854    |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042                 | mm²/s             | 15       |
| Индекс вязкости               | ASTM D-7042                 | -                 | 132      |
| Температура вспышки           | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                | >170     |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.