

HIGHTEC CUT MMU 22

Niemieszalny z wodą olej chłodzący o wszechstronnym zastosowaniu.

Opis

HIGHTEC CUT MMU 22 został stworzony na bazie wysokogatunkowych olejów bazowych i zawiera zarówno dodatki smarujące, jak i antykorozyjne.

- HIGHTEC CUT MMU 22 zawiera specjalne substancje czynne EP, które poprawiają absorpcję ciśnienia.

Aplikacja

HIGHTEC CUT MMU 22 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym i może być aplikowany przy użyciu różnych, powszechnie stosowanych urządzeń aplikacyjnych.

Korzyści

- szeroki zakres zastosowania
- wysoka wydajność
- dobra charakterystyka w zakresie chłodzenia i nawilżania
- wykazuje niewielkie tendencje do parowania
- dobra ochrona przed korozją
- dobra jakość powierzchni i zachowywanie wymiarów
- dobre właściwości płuczące
- zawiera inhibitory korozji metali kolorowych

Rekomendacja

Zakres zastosowania:

- obróbka skrawaniem
- Wiercenie, toczenie, frezowanie, gwintowanie,
- przeciąganie, szlifowanie
- HIGHTEC CUT MMU 22 jest uniwersalnie stosowany do obróbki stali, stali szlachetnej, odlewów, aluminium i metali kolorowych.

Powiadomienia

Zakres zastosowania:

- obróbka skrawaniem
- Wiercenie, toczenie, frezowanie, gwintowanie,
- przeciąganie, szlifowanie
- HIGHTEC CUT MMU 22 jest uniwersalnie stosowany do obróbki stali, stali szlachetnej, odlewów, aluminium i metali kolorowych.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.878
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	22
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170
Korozja miedzi 100 A3	DIN 51759	Ranking	1b

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszane. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

