

## HIGHTEC CUT MSS 10

Универсальное масло для тонкого шлифования поверхностей

### Описание

HIGHTEC CUT MSS 10 изготовлена на основе базовых масел и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MSS 10 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

### Применение

HIGHTEC CUT MSS 10 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

### Преимущества

- Не содержит хлор
- Практически не имеет запаха
- Возможна обработка на большой скорости, что таким образом позволяет сократить время обработки одной детали
- Не наносит вред коже
- Минимальная склонность к испарению
- Хорошие противозадирные свойства и высокая производительность съема металла
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Хорошая осаждаемость возникающего при обработке мелкого продукта истирания

### Рекомендация

Область применения.

- Зубошлифование
- Высокоскоростные процессы шлифовки
- Профильное шлифование мелких деталей

HIGHTEC CUT MSS 10 подходит для обработки нелегированных и различных легированных сортов стали.

### Указания

Хранение.

При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес. Температура: 0-40 °C

Обезжиривание.

HIGHTEC CUT MSS 10 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.

