PRODUCT INFORMATION

HIGHTEC COOL SMU 1

Универсално приложим, смесващ се с вода смазочно-охлаждащ материал без съдържание на минерални масла

Описание

HIGHTEC COOL SMU 1 е без съдържание на минерални масла, смесващ се с вода смазочно-охлаждащ материал с формула, която изобщо не дразни кожата и е с неутрална миризма.

- HIGHTEC COOL SMU 1 не съдържа бор, нитрити и нитрати.
- HIGHTEC COOL SMU 1 не съдържа лесно нитрозиращи се амини.

Приложение

HIGHTEC COOL SMU 1смесено с вода образува стабилна, опалисцираща емулсия.
HIGHTEC COOL SMU 1 се препоръчва за обработване на чугун, алуминий и цветни метали.

Предимства

- добра стабилност на емулсията
- добра защита от корозия
- дълго време на използване
- с универсално приложение
- ниска склонност към образуване на пяна
- добро поведение на сработване и при по-студена вода
- много добре биологично разградимо
- не съдържа вторични алкални амини / амиди, така съответства на TRGS 611
- без съдържание на биоциди
- без съдържание на хлор

Препоръка

Диапазон на приложение:

- разпробиване, струговане, фрезоване, рязане с циркуляр
- шлифоване
- разпробиване на дълбоки отвори, рязане на резби
- зачистване, триене
- обработване в автомат
- Препоръчителна концентрация на приложение:
- Общо: 6-8 %
- дълбоко разпробиване, рязане на резби, зачистване и
- триене: 7-15 %

Указания

Съхранение:
при съхранение в сухи, защитени от замръзване помещения и оригинално затворени опаковки времето за съхранение възлиза на: 6 месеца Температура: 10-35° C

Температура на смесване:
15- 25 °C

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.