

HIGHTEC COOL SMU 1

Uniwersalne, wodorozcieńczalne chłodziwo bez zawartości oleju mineralnego.

Opis

HIGHTEC COOL SMU 1 to niezawierający oleju mineralnego, mieszalny z wodą olej chłodzący o wyjątkowo przyjaznym dla skóry składzie i neutralnym zapachu.

- HIGHTEC COOL SMU 1 nie zawiera boru, azotynu i azotanu.
- HIGHTEC COOL SMU 1 nie zawiera lekko nitrozujących aminów.

Aplikacja

HIGHTEC COOL SMU 1 tworzy po zmieszaniu z wodą stabilną, opalescencyjną emulsję. HIGHTEC COOL SMU 1 nadaje się do obróbki żeliwa, aluminium i metali kolorowych.

Korzyści

- dobra stabilność emulsji
- dobra ochrona przed korozją
- wysoka trwałość
- możliwość uniwersalnego stosowania
- niewielka tendencja do pienienia
- wykazuje dobre właściwości w zakresie wytwarzania emulsji nawet po zmieszaniu z zimniejszą wodą
- bardzo dobrze biodegradowalny
- nie zawiera wtórnych alkanolaminów/-amidów, spełniając tym samym wymagania TRGS 611
- nie zawiera biocydów
- nie zawiera chloru

Rekomendacja

Zakres zastosowania:

- wiercenie, toczenie, frezowanie, piłowanie
- szlifowanie
- wiercenie głębokich otworów, gwintowanie
- przeciąganie, rozwieranie dokładne otworów
- obróbka zautomatyzowana
- Zalecane stężenie zastosowania:
- Ogólnie: 6-8%
- Wiercenie głębokich otworów, gwintowanie, przeciąganie i rozwieranie dokładne otworów: 7-15%

Powiadomienia

Zakres zastosowania:

- wiercenie, toczenie, frezowanie, piłowanie
- szlifowanie
- wiercenie głębokich otworów, gwintowanie
- przeciąganie, rozwieranie dokładne otworów
- obróbka zautomatyzowana
- Zalecane stężenie zastosowania:
- Ogólnie: 6-8%
- Wiercenie głębokich otworów, gwintowanie, przeciąganie i rozwieranie dokładne otworów: 7-15%

