

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL

Естественное связующее вещество для применения в промышленности, производстве и коммунах внутри и вне помещений, а также на дорогах и на участках движения.

Описание

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL быстро связывает различные жидкости и отличается высокой экономностью. Продукт соответствует требованиям Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов и классифицирован в качестве органического вяжущего вещества типа III R в Германии. Сбалансированная, не образующая пыли композиция гранул с большим объемом пор гарантирует отличные характеристики поглощения для различных жидкостей, таких как масла, смазочные материалы и растворители. Гранулят отличается высокой механической стабильностью и сопротивляемостью скольжению даже во влажном состоянии. Мелкозернистая структура позволяет легко наносить HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL.

Применение

В зависимости от количества подлежащей поглощению жидкости наносите HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL слоем толщиной ок. 1 см на соответствующий участок. В кратчайшие сроки жидкость будет впитана и надежно связана в грануляте. Отработанное связующее вещество следует собрать и утилизировать надлежащим образом. Впитывающий эффект можно усилить и ускорить при помощи твердой метлы.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Свойства             | Норма | Единица измерения | Значение    |
|----------------------|-------|-------------------|-------------|
| Содержание / мешок   | -     | kg                | 20          |
| Маслоёмкость / мешок | -     | l                 | ~16         |
| Насыпная масса       | -     | g/l               | 479         |
| Грануляция           | -     | mm                | 0,125 - 1,0 |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

Преимущества

- Подходит для использования как в помещениях, так и за их пределами
- Надежная абсорбция различных жидкостей, таких как масла, смазочные материалы и растворители
- Быстрое действие и экономность
- Высокая механическая стабильность и сопротивляемость скольжению

Указания

При рассыпании гранулята учитывайте направление и силу ветра, а также общие меры предосторожности. При утилизации после использования следует соблюдать соответствующие распоряжения и законодательные предписания, действующие для абсорбированных веществ.

